

ZAKRES PRAC -zadanie nr 5

Remont pokrycia dachowego

WARSZTAT

1. Przygotowanie powierzchni dachu tj. stare pokrycie należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 2 do 3 warstw z papy podkładowej.
2. Montaż kominków wentylacyjnych.
3. Naprawa powierzchni kominów po przez naklejenie warstwy styropianu gr. 5cm wraz z wyprawą tynkiem.
4. Przygotowanie powierzchni dachu tj. stare pokrycie należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 2 do 3 warstw z papy podkładowej.
5. Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia papowego wykonanej z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o właściwościach grubość min. 5,2mm modyfikowana SBS, odporność na spływanie w temperaturze min 100stC, giętkość w niskiej temperaturze -12stC wodoszczelność 10kPa

SZKOŁA

6. Rozebranie pokrycia z papy.
7. Rozebranie obróbek blacharskich.
8. Zlokalizowanie i naprawa nieszczelności powodującej przeciek.
9. Naprawa pokrycia papowego wykonanego z papy j/w.
10. Naprawa powierzchni tynku przy klatce schodowej tj. zeszkobanie, wykonanie tynku i gładzi gipsowej wraz z pomalowaniem.